



1519L/1919L 宽屏台式液晶触摸显示器

1519L/1919L 台式液晶型触摸显示器是一个宽屏幕显示屏，与传统的桌面显示器相比，它更容易使用和融入不同的环境。在屏幕上可以有更多显示内容，是适合使用于企业的需求，如电子表格，出版和双视窗等应用。

1519L/1919L 有五种领先业界的技术可供选择：无边框声学脉冲辨识触摸技术（APR），它是以一种独特的声学辨识方式来测量被接触的点的位置；无边框 iTouch 表面声波技术；标准的有边框表面声波触摸技术（IntelliTouch）；无边框的五线电阻技术（AccuTouch）；及无边框的投射式电容触摸技术（PCAP）。

宽屏幕显示屏适合的应用包括销售终端（POS），信息点（POI），服务点，互动数字标识，客户接待系统，信息亭系统，轻工业自动化和家庭控制。

特点

- 宽屏提供更多应用空间
- 纯玻璃结构提供最佳的光学效果（APR，iTouch，IntelliTouch and PCAP）
- 全平面显示和无边框设计，易清洁，外观时尚，可选用四种无边框技术：五线电阻 AccuTouch，APR，iTouch 表面声波技术和 PCAP
- 即插即用多点触摸 PCAP 技术（无需驱动 - 要求 Windows 7）
 - 耐用的玻璃触摸屏感知触摸（防止误触 - 即使屏幕刮伤或有污垢仍可正常运行）
- “专为触摸而设计”，底座稳定
- 内置扬声器，省空间
- 用户 OSD 按钮可锁定 - 防止公众场合误触动
- 显示器可直立显示（portrait 功能）
- VESA 安装，可以挂墙安装或是连接支架安装
- VGA 视屏输入
- 良好的触摸屏密封，具备防水，防尘，防油污
- 一次工厂校准易于使用及安装（APR 及表面声波屏）
- 耳机接口

1519L/1919L 触摸显示器规格

	1519L 15 英寸	1919L 19 英寸
外壳 / 边框颜色	黑色	
显示器尺寸	15.6"	18.5"
长宽比	16:9	
有效显示区域	水平 :13.4" (344mm); 垂直 : 7.6" (194mm)	水平 :16.1" (410mm); 垂直 : 9.1" (230mm)
显示区域	宽 15.1" (383mm), 高 10.9" (277mm), 深度 8.4" (213 mm)	宽 17.9" (454mm), 高 12.6" (321mm), 深度 9.3" (236 mm)
最佳 (真实) 分辨率	1366x768 at 60Hz	
其它支持分辨率	1680x1050 at 60Hz; 1600x1200 at 60Hz; 1440x900 at 60Hz; 1366x768 at 60Hz; 1360x768 at 60Hz; 1280x1024 at 60Hz or 75Hz; 1280x960 at 60Hz; 1280x800 at 60Hz; 1080x768 at 65Hz; 1024x768 at 60, 70 or 75Hz; 832x624 at 75Hz; 800x600 at 56, 60 or 72 or 75Hz; 720x400 at 70Hz; 640x480 at 60, 72 or 75Hz	
颜色	16.7 M	
亮度 - (标准)	LCD 面板 250 nits; APR: 225 nits; IntelliTouch: 225 nits; AccuTouch: 200 nits; iTouch: 225 nits; PCAP: 225 nits	
响应时间 (标准)	8 毫秒	5 毫秒
视角 (标准)	水平 : ±45° 或总计 90° 垂直 : -20°/+45° 或总计 65°	水平 : ±85° 或总计 170° 垂直 : ±80° 或总计 160°
对比度 (标准)	500:1	1000:1
输入视频模式	模拟 VGA	
输入视频信号连接器	15 pin Mini D-sub VGA 连接器	
输入频率	水平 : 30-83 KHz 垂直 : 50-75 Hz	
电源供应	交流 - 直流电源适配器	
显示器输入	连接器 : 同轴电源插孔 (筒内直径 : 6.4 ± 0.3mm. 针外径 2.0+0.0-0.1mm. 筒深 8.8 ± 0.3mm); 电压范围 : 12V±5%	
交流 - 直流电源适配器	连接器 : IEC 60320 C6; 电压范围 : 100-240VAC, 50/60Hz	
功耗 (标准)	显示器 (不含音频) : 15.6W; 显示器加交 - 直流电源适配器在 230V/50Hz, 无音频 : 18.4W 工作温度 : 0°-40°C (32°F-104°F), 储存温度 : -20°-60°C (-4°F-140°F)	显示器 (不含音频) : 17.6W; 显示器加交 - 直流电源适配器在 230V/50Hz, 无音频 : 20.7W
温度	工作湿度 20%-80%, 储存湿度 10%-90%	
湿度	工作湿度 20%-80%, 储存湿度 10%-90%	
高度	工作 : 0m-3,658m (12,000ft.); 储存 : 0m-12,192m (40,000 ft.)	
重量	实重 (包括底座) : 5.1 公斤 (11.3 lb); 实重 (不包括底座) : 3.4 公斤 (7.5 lb) 运输重量 (包括底座) : 7.4 公斤 (16.4 lb)	实重 (包括底座) : 6.8 公斤 (15.1 lb); 实重 (不包括底座) : 4.6 公斤 (10.2 lb) 运输重量 (包括底座) : 9.7 公斤 (21.5 lb)
运输尺寸 (W x D x H)	18.7" (47.5 cm) x 13.8" (35.0cm) x 8.86" (22.5cm)	22.4" (57 cm) x 16.3" (41.5cm) x 8.9" (22.5cm)
质保	3 年	
可选产品覆盖范围	提前机件拆换计划 (仅北美)	
MTBF	50,000 小时	
机构认证	北美 / 全球 : USA UL, Canada cUL, Mexico NOM, CB; 南美 : Argentina S-mark; 亚洲 : China CCC, Japan VCCI, Korea KC, Korea KKC, Taiwan BSMI; Elo Declarations: RoHs, China RoHs, WEEEEE, IMERC, CE	
扬声器	2 个 2W 内置扬声器	
音频输入接口	3.5 mm TRS 插口	
音频输入信号范围	1Vrms 最大立体声信号 (标准 PC 输出)	
耳机接口	3.5mm TRS 接口 x2, 并联	
耳机输出信号 (1KHz 信号)	90mW (32 欧姆负载)	
用户控制 (OSD)	控制 : 菜单, 上, 下, 选择, 电源; 设置 : 自动调整, 对比度, 亮度, H/V 位置, 时钟, 相位, 高宽比, 色温, OSD H/V 位置, OSD 超时, OSD 循环, 调用默认值, 清晰度, 音量, 静音; 语言 : 英语, 法语, 意大利语, 德语, 西班牙语, 日语, 简 / 繁体中文; 锁定 : 电源, 用户控制	
底座选项	Tilt, pivot (landscape/portrait mode)	
安装选择	1.) With provided stand (no flat surface or bolted to surface via holes in base) in landscape or portrait mode; 2.) 75 mm VESA 安装	1.) With provided stand (no flat surface or bolted to surface via holes in base) in landscape or portrait mode; 2.) 100 mm VESA 安装
密封	触摸屏密封至边框; 触摸屏密封到 LCD	
其它特性	显示器安全锁	

如欲了解有关 Elo 的更广泛的触控解决方案的详细信息, 请访问 www.elotouch.com.cn 或 EloAsia@elotouch.com 或致电离您最近的办事处。

北京办事处

北京朝阳区建国门外大街甲12号
新华保险大厦11层
电话: 010-6569 3488*16528
传真: 010-6569 3206

上海办事处

上海漕河泾新兴技术开发区
桂平路668号
电话: 021-6106 7166
传真: 021-3325 9034

深圳办事处

深圳市罗湖区深南大道4003号
世界金融中心A座13楼
电话: 0755-2515 4700*8625
传真: 0755-2598 0416

全国服务热线: **400-619-0616**

Elo Touch Solutions, Inc. 保留下述权利: 在不另行通知的情况下更改或更新本文所载任何信息; 在不另行通知的情况下更改任何产品的设计、结构、材料、工艺流程或规格; 及中断或限制任何产品的生产或分销。Elo (标识)、Elo Touch Solutions 和 IntelliTouch 均为 Elo Touch Solutions, Inc. 的商标。2012 年 Elo Touch Solutions, Inc. 版权所有。保留所有权利。2012 年 8 月