



7001L 70" 交互式数字标牌 (IDS) 触摸显示器

Elo Touch Solutions 的 70 英寸 7001L 机种是一款大尺寸的商用互动媒体应用的数字标牌产品。Elo 将高精度的光学多点触摸屏技术与专业级的大尺寸液晶面板相结合，并采用一体式的超薄外型设计。这种大尺寸的宽屏显示器可用于零售门店、酒店、商业地产、教育机构和其他商业应用环境中，并透过高质量的交互式屏幕吸引消费者。7001L 为系统集成商和增值分销商 (VAR)，提供了一种便于配置和维护的高性能解决方案。7001L 总厚度仅为 3.5 英寸 (89 毫米)。采用壁挂支架安装时，壁挂式产品凸出部分符合 ADA 的规定。

7001L 采用 700 尼特 LED 面板，是一种适用于公共环境的高质量显示器。光学触摸屏最多允许六点同时触控，可供多个用户交互使用。光学触摸技术可提供类似移动装置的快速而敏感的响应速度，而且能够兼容 Windows®7 和 Windows®8 操作系统。触摸屏采用钢化玻璃制成，厚度仅为 4 毫米。

另可选配高性能电脑模块，使其 7001L 成为一体集成的解决方案，而无需添加任何电缆或附加安装硬件。电脑模块有

两种选择：采用 3.3GHz 酷睿 i3 处理器和 HD2500 显卡的 ECMG2-i3；及采用 3.6GHz 酷睿 i5 处理器和 HD4000 显卡的 ECMG2-i5。高性能商业级电脑模块使 7001L 成为一个可靠的平台，并通过与管理服务器互动，实现对本地缓存和网络流内容的最佳划分。

优势

- 专业级硬件，包括钢化触摸屏玻璃，提高了耐用性，能够承受公用环境下的苛刻条件
- 超薄设计（安装后小于 4 英寸）颇具吸引力，符合 ADA 对壁挂式产品的要求
- 可靠的一体交互式数字标牌解决方案，可另选配 NFC 和 RFID 扫描仪及网络摄像头套件
- 内置扩音器，可配置纵向或横向格式的立体声音频
- 三年标准保修
- 通过 USB/ 虚拟串口远程管理触摸与显示的功能；附加网络服务将另行通知
- 与英特尔 OPS 兼容的适配器套件



7001L 70" 互动式数字标牌 (IDS) 触摸显示器

产品料号 E027378

型号	7001L
产品	互动式数字标牌
边框颜色	黑色
显示尺寸 (W x H)	60.6" x 34.1" (1538.9mm x 865.6mm)
尺寸 (W x D x H)	62.8" x 3.5" x 36.2" (1593.9mm x 88.7mm x 920.6mm)
显示技术	矩阵 TFT LCD, LED 背光灯
对角尺寸	69.5" (176.6cm)
屏幕视控系统 (OSD) (通过 OSD 控制箱访问)	设置: 亮度、对比度、时钟、相位、水平位置、垂直位置、自动调节、宽高比、清晰度、色温、视频源; OSD 旋转; OSD 定时器; 色彩调节; 色彩偏好; 音频; 音频控制; 视频; MDC 协议; 黑色电平; 光敏元件; 锐化程度; 宽高比; 语言: 英语、法语、意大利语、德语、西班牙语、简体中文、繁体中文、日语; 锁定: OSD、电源; 信息
安装选项	VESA 4 孔安装支架, 依据 MIS-F、400、400、8mm
本机分辨率	1920x1080 60Hz (全高清) 支持其他分辨率。
宽高比	16:9
颜色数	1670 万
亮度 (标准)	LCD 面板: 700 尼特; 带触摸屏: 630 尼特
响应时间 (Tr + Tf) (标准)	6ms
视角 (标准)	水平: $\pm 88^\circ$; 垂直: $\pm 88^\circ$
对比度 (标准)	5000:1
视频	配备内孔 DE-15 接头的模拟 VGA; 配备 A 型接头、支持 HDCP 的 HDMI 1.3; DisplayPort 1.1a 接头; 输入视频水平同步频率范围: 31.5-73KHz; 输入视频垂直同步 (帧速) 频率范围: 47-63Hz
电源 (110V, 60Hz)	输入电源接头: IEC 60320 C14; 输入功率信号规格: 100-240VAC 50/60Hz 仅显示器; 功耗 (110V, 60Hz 下的标准值) 一开启: 96.5W, 睡眠: 13.5W, 关闭: 0.5W 功耗 (230V, 50Hz 下的标准值) 一开启: 95.0W, 睡眠: 13.5W, 关闭: 0.8W
音频	内部扬声器: 4 x 5 W 立体声扬声器; 输入音频接头: 3.5mm TRS 插头; 输入音频信号范围: 1Vrms 最大立体声信号 (标准电脑音频输出); 耳机输出接头: 3.5mm TRS 插头
重量	未包装重量, 仅显示器: 131 磅 (59.4 千克)
运输尺寸 (长 x 宽 x 高)	箱体顶部: 70.1" x 14.4" x 43.3" (1780mm x 365mm x 1100mm); 箱体底部: 69.5" x 13.8" x 9.9" (1765mm x 350mm x 252mm);
温度	工作温度: 32 °F 至 104 °F (0°C 至 40°C); 存放温度: -4 °F 至 122 °F (-20°C 至 50°C)
湿度 (未冷凝)	工作湿度: 20%-80%; 存放湿度: 10%-95%
监管批准与声明	UL, FCC, cUL, IC; CB; CE; VCCI; C-Tick; NOM CoC; GOST; BSMI; KC, e-Standby; CCC, China RoHS RFID UL, FCC; CE
质保	3 年标准质保, 可现场更换 (仅限美国) 和延长质保。
MTBF	预测 50000 小时

订购信息

型号	部件号	说明
7001L	E027378	70 英寸 LED 光学多点触控互动式数字标牌

选配电脑模块

型号	部件号	处理器	RAM	HDD	OS
ECM2-i3	E776797	Inter Core i3 3.3GHz HD2500	2GB	320GB	无 OS
ECM2-i3	E487570	Inter Core i3 3.3GHz HD2500	2GB	320GB	Windows 7
ECM2-i5	E272400	Inter Core i5 3.6GHz HD4000	4GB	320GB	无 OS
ECM2-i5	E584199	Inter Core i5 3.6GHz HD4000	4GB	320GB	Windows 7

如欲了解有关 Elo 的更广泛的触控解决方案的详细信息, 请访问 www.elotouch.com.cn 或 EloAsia@elotouch.com。

全国服务热线: **400-619-0616**

Elo Touch Solutions, Inc. 保留下述权利: 在不另行通知的情况下更改或更新本文所载任何信息; 在不另行通知的情况下更改任何产品的设计、结构、材料、工艺流程或规格; 及中断或限制任何产品的生产或分销。Elo (标识)、Elo Touch Solutions 和 IntelliTouch 均为 Elo Touch Solutions, Inc. 的商标。2012 年 Elo Touch Solutions, Inc. 版权所有。保留所有权利。2012 年 11 月

www.elotouch.com.cn

elo TOUCH SOLUTIONS