

- 灵敏的触控性能，以及“为触摸而设计”的可靠性能
- 可选多种触摸技术
- 商业级耐久性
- 3 年标准质保



2243L 22” 开架式触摸显示器

Elo Touch Solutions 的 2243L 开架式 LCD 触摸显示器，采用先进节能的LED背光，使其拥有超薄的设计和精密的外观尺寸，且LED背光耗电量更低，产生的热量也更少。2243L为宽屏显示器，可在屏幕上显示更多的内容，且能带来高清晰度如电影般的体验，使其在博彩和娱乐设施以及公共环境下被频繁使用。2243L典型的应用包括：游戏和娱乐，信息亭和自助服务，以及互动式数字标牌的应用。

2243L可选多种触摸技术，包括IntelliTouch Plus多点表面声波（SAW）触摸技术，

IntelliTouch单点表面声波，SecureTouch防暴表面声波，以及无边框投射式电容（PCAP）多点触摸技术。2243L兼容 Windows 7 和 8，提供稳定、“无漂移”的触控操作，及出色的图像清晰度和透光性 - 触控响应精准无误，图像生动。触摸屏都使用防刮的纯玻璃结构，可提供清晰，明亮以及持久的性能。简洁的设计，多种安装选项，使2243L更易于集成到多种配置中。2243L独特的、注塑成型的迷你边框以及隐形的防水密封，使集成商具有开发更美观的解决方案的优势。



特性：

- 触摸技术：
 - IntelliTouch Plus多点表面声波触摸技术，
 - IntelliTouch单点表面声波触摸技术，
 - SecureTouch防暴表面声波触摸技术，
 - 无边框投射式电容（PCAP）多点触摸技术
- 纤薄尺寸使得外壳设计更薄，更美观
- 高清 LCD 显示屏提供优质的高清互动性、清晰度和分辨率
- 长宽比为 16:9 及 250 尼特的面板亮度于大尺寸屏幕，使其画面明亮生动
- LED 背光在降低功耗的同时，也带来先进的超薄设计
- 在高流量公共环境中使用的绝佳产品

应用：

- 游戏机
- 信息亭
- 信息终端
- 自助服务以及售票

关于Elo

Elo 创始人早在40多年前便处于触摸屏行业的领先地位。现在，Elo Touch Solutions是全球领先的触摸技术、产品和行业解决方案供应商。Elo的产品组合包括技术最齐全的OEM触摸屏组件，触摸显示器，互动式数字标牌，移动平板电脑和触摸一体机，可满足各类市场包括游戏机、接待系统、工业自动化、互动查询机、医疗保健、办公设备、销售终端机、零售显示屏和交通运输应用等领域的严格要求。全球已有超过2,000万用户使用Elo产品，Elo的质量，创新，诚信于我们所接触到的一切。

2243L 22” 开架式触摸显示器规格

规格	
型号	2243L
边框颜色	黑色
对角线尺寸	21.5" 对角线
长宽比	16:9
有效显示区域	18.8" x 10.6" (477mm x 268mm)
尺寸*	20.2" x 11.7" x 1.7" (512mm x 298mm x 43mm) (最大)
LCD 技术	活性矩阵 TFT LCD, LED 背光
最佳分辨率	1920 x 1080
其他支持的分辨率	640x480 60Hz; 720x576 50Hz; 800x600 56, 60Hz; 1024x768 60Hz; 1280x720 50, 60Hz; 1280x960 60Hz; 1280x1024 60Hz; 1366x768 60Hz; 1440x900 60Hz; 1680x1050 60Hz; 1920x1080 50, 60Hz
色彩	1,670 万
亮度 (标准)	LCD 面板: 250 尼特; IntelliTouch表面声波: 225 尼特; IntelliTouch Plus多点表面声波: 225 尼特; 投射式电容 (PCAP): 225 尼特; SecureTouch防暴表面声波: 225 尼特
屏幕显示 (OSD)	可通过连接到装置上的 OSD 控制器上的开关进入 控制: 菜单, 上, 下, 选择; 设置: 亮度, 对比度, 时钟, 相位, 水平位置, 垂直位置, 自动调节, 长宽比, 清晰度, 色温, OSD 超时, OSD 语言, OSD 水平位置, OSD 垂直位置, 调用默认值, 视频源; 语言: 英语, 法语, 意大利语, 德语, 西班牙语, 简体中文, 繁体中文, 日语; 锁定: OSD, 电源
响应时间(Tr + Tf) (标准)	5 毫秒
视角 (标准)	水平: ±85°; 垂直: ±80°
对比度 (标准)	1000:1
视频	母头 DE-15 连接器上的模拟 VGA; 母头 DVI-D 连接器上的数字 DVI; 输入视频水平同步频率范围: 31.5-80KHz; 输入视频垂直同步 (帧速) 频率范围: 50-75Hz
电源	显示器输入电源连接器: 同轴电源插座 (内径 2mm, 外径 6.4mm); 显示器输入电源信号规格: 12VDC ± 5% 适配器输入连接器: IEC 60320 C14; 适配器输入电压范围: 100-240VAC, 50/60Hz 功耗 (标准): 开启 (仅显示器): 22W; 开启 (显示器 + AC/DC 适配器, 230V/50Hz 时): 25W 睡眠 (显示器 + AC/DC 适配器, 230V/50Hz 时): 2.2W 关闭 (显示器 + AC/DC 适配器, 230V/50Hz 时): 1.1W
温度	工作: 0°C - 40°C (32°F - 104°F); 储存: -20°C - 60°C (-4°F - 140°F)
湿度 (无冷凝)	工作: 20%-80%; 储存: 10%-90%
重量	不含包装: 10.6lbs (4.8kg); 含包装: 15.3lbs (6.9kg)
运输尺寸	7.9" x 24.4" x 16.9" (200mm x 620mm x 430mm)
质保	3 年
MTBF	50,000小时显示
用户控制	可选 OSD 屏显控制器: 自动/选择, 上, 下, 菜单; OSD 按键: 菜单, 左, 右, 选择, 电源; OSD: 对比度, 亮度, 水平/垂直位置, RGB (色温), 时钟, 相应, 调用默认值, 语言 (英语, 德语, 西班牙语, 日语, 法语); OSD 禁用/启用: 电源, OSD 菜单
安装选项*	VESA 4孔 100mm 安装接口, 位于显示器底部 2孔安装接口位于四边
机构认证	S-Mark; C-Tick; cUL, IC; CCC; CE; VCCI; KCC; NOM; BSMI; UL, FCC; CB; RoHS, China RoHS, WEEE, IMERC

*详情请见尺寸图

订购信息

料号	技术	接口	输入视频格式	表面处理
E237584	IntelliTouch Plus多点表面声波	USB	DVI/模拟VGA	清晰透明
E059181	IntelliTouch表面声波	USB	DVI/模拟VGA	清晰透明
E811441	投射式电容 PCAP	USB	DVI/模拟VGA	清晰透明
E378034	SecureTouch防暴表面声波	USB	DVI/模拟VGA	清晰透明

如欲了解有关 Elo 的更广泛的触控解决方案的详细信息, 请访问 www.elotouch.com.cn 或 EloAsia@elotouch.com。

全国服务热线: 400-619-0616

Elo Touch Solutions, Inc. 保留下述权利: 在不另行通知的情况下更改或更新本文所载任何信息; 在不另行通知的情况下更改任何产品的设计、结构、材料、工艺流程或规格; 及中断或限制任何产品的生产或分销。Elo (标识) 和 Elo Touch Solutions 均为 Elo Touch Solutions, Inc. 的商标。2014 年 Elo Touch Solutions, Inc. 版权所有。保留所有权利。2014 年 4 月

